



Karta Techniczna

THERMO DREWNO PODDANE USŁUDZE MALOWANIA DO WNĘTRZ O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI „BT”

1. Nazwa i pochodzenie produktu pochodzenia drzewnego

Nazwa: THERMO SOSNA
Gatunek drewna: Sosna zwyczajna (Pinus Sylvestris)
Pochodzenie: Skandynawia
Klasa: AB
Producent: Brolis Timber

2. Podstawowe informacje na temat produktu do zabezpieczenia

Producent: Tikkurila
Nazwa produktu: Akviwax Satin
Rodzaj produktu: Wodorozcieńczalny środek do ochrony drewna zawierający naturalny wosk
Kolory produktu*: Bezbarwny / Ciemnobrązowy
Rodzaj wykończenia: Transparentne matowe
Zastosowanie: Wewnętrzne (ochrona przed wilgocią)

*Istnieje możliwość zabezpieczenia drewna na zamówienie w pozostałych kolorach z linii produktów Akviwax Satin.

3. Ostrzeżenia i zalecenia

Nierównomierne rozłożenie pigmentów, nie stanowi wady technicznej powłoki. Zjawisko to wynika z obróbki ścierniej drewna, która poprzez wygładzenie powierzchni ogranicza chłonność drewna, a co za tym idzie tylko pierwsza, impregnująca warstwa ma możliwość penetracji zabezpieczanej powierzchni. Druga, powłoka konserwująca, ma ograniczone możliwości penetrujące, co za tym idzie pigment użyty do wybarwienia produktu zostaje związany przez materiał na powierzchni drewna, który chroni drewno przed warunkami atmosferycznymi. Ten efekt jest naturalnym zjawiskiem w przypadku produktów wodnych.

Uszkodzenia powłoki lakierniczej do 5-7% powierzchni nie stanowią wady, odbiór powinien odbywać się z odległości 1,5 m w świetle dziennym rozproszonym padającym z tyłu obserwatora. Elementy podczas dostawy oraz magazynowania mogą się ze sobą sklejać, ale nie stanowi to wady produktu jeżeli powierzchnia nie została uszkodzona w stopniu wyższym niż opisano.

Z uwagi na higroskopijność produktu pęknięcia wzdłużne i wypaczanie się desek w ilości do 15% jest dopuszczalne w każdej partii i nie podlega reklamacji.

Produkt dostarczany jest w stanie pyłosuchym co oznacza, że powierzchnia desek jest sucha, nie przylegają do niej zewnętrzne zanieczyszczenia, ale może pojawić się lepkość, która zniknie po kilku dniach od zamontowania materiału.

Materiał dostarczany jest w formie przeznaczonej do bezpośredniego montażu. Jeżeli montaż nie odbywa się tuż po dostawie to należy zadbać o prawidłowe przechowywanie drewna, które polega na





ułożeniu desek równomiernie je obciążając w sposób umożliwiający cyrkulację powietrza. Istnieje możliwość zamówienia desek przygotowanych do przechowywania w formie ustalonej przez obydwie ze stron (usługa dodatkowo płatna). Ustalenia sporządzane są za pomocą wiadomości poprzez pocztę elektroniczną.

Miejsce przechowywania powinno być suche, uniemożliwiające przedostanie się wody oraz promieniowania UV.

Uwaga: Zabezpieczenie czoła desek przed montażem oraz impregnacja powierzchni po montażu powinna zostać wykonana we własnym zakresie.

Trwałość produktów zapewniają regularne prace pielęgnacyjne i renowacyjne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedawcą.



ALGA Sp. z o.o.

Siedziba firmy: 05-500 Nowa Wola, ul. Plonowa 34c lok 2

NIP: 8792129385 REGON: 871190581 BDO: 000522072

www.hurtownia-drewna.com

